

POTEAU SOLIPLACE® MULTIKLIP®



Les
POTEAUX

LE POTEAU AVEC ACCESSOIRE
ULTRA HAUTE RÉSISTANCE



SITES
SENSIBLES



SITES
INDUSTRIELS



ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS

Les ATOUTS PRODUIT

Pose à l'avancement ou poteaux puis
panneaux

Evolutif : possibilité de renforcer le
poteau à la pose ou plus tard grâce
au renfort acier

Gestion des redans tous les 2cm


Gestion des angles jusqu'à 90°

Excellente résistance aux vents une
fois la clôture occultée grâce au
système de renfort




► CARACTÉRISTIQUES

- Section 45 x 80 mm
- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Moment de flexion à 1m du sol : 221 kg sans profil de renfort - 703 kg avec profil de renfort
- Poteaux à clip



► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Design sobre et élégant
- Poteau le plus polyvalent du marché
- Poteau avec accessoires offrant une résistance mécanique optimum, la plus élevée du marché



- Compatible avec tous les panneaux Soliplace®

► LES DIMENSIONS ET CORRESPONDANCES

Hauteur panneaux	Correspondance Hauteurs des poteaux à sceller	Poteaux + platine à visser	Poteaux + platine soudée
0,63m	1,00m		
1,03m	1,50m	1,00m	
1,23m	1,70m	1,20m	
1,53m	2,00m	1,50m	
1,73m	2,20m		1,70m
1,93m	2,40m		2,00m
2,03m	2,50m		2,00m
2,43m	3,10m ou 3,80m		2,40m

► ACCESSOIRES DE POSE

Référence	Utilisation
	Clip de fixation métallique. (Possibilité de sécuriser les clips par un boulon M6 + écrou auto-cassant) Clip de fixation plastique.
	Pince de fixation pour clip Multiklip.
	Crochet support pour panneau.
	Pièce de renfort à glisser dans le poteau, conseillée en cas d'occultation. (Porte la résistance du poteau à 703kg à 1m du sol)
	Platine à visser Platine soudée