

POTEAU SOLIPLACE® RECTO®



Les
POTEAUX

LA SOLUTION SIMPLE ET
UNIVERSELLE



SITES
SENSIBLES



SITES
INDUSTRIELS



ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS

Les ATOUTS PRODUIT

Pose à l'avancement ou
poteaux puis panneaux

Gestion des redans au millimètre

Capuchon avec crochets pour
faciliter le maintien des panneaux
lors de la pose

Bride de fixation en inox



FABRIQUÉ EN FRANCE

40

► CARACTÉRISTIQUES

- Section 40 x 60 mm
- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Poteau avec accessoires



RAL
COULEURS
STANDARDS



6005



7016



200 COLORIS
RAL



9010



9005




3004



7030

► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Compatible avec tous les panneaux Soliplace®
- Design sobre et élégant



► LES DIMENSIONS ET CORRESPONDANCES

| Hauteur panneaux | Correspondance- Hauteurs des poteaux à sceller |
|------------------|--|
| 0,63m | - |
| 1,03m | - |
| 1,23m | 1,75m |
| 1,53m | 2,00m |
| 1,73m | 2,25m |
| 1,93m | 2,50m |
| 2,03m | 2,50m |
| 2,43m | 3,00m |

► ACCESSOIRES DE POSE

| Référence | Utilisation |
|-----------|--|
| | Un sachet de fixation contient : <ul style="list-style-type: none"> • Une bride en acier inoxydable avec 2 écrous M6. • Une plaque arrière en plastique noir. • Un porte-distance poteau/panneau en plastique noir. |
| | Capuchon avec crochet support pour les panneaux. |

41